






Thermoelementhandfühler Thermocouple handle probe

Beschreibung <i>description</i>	Mess- bereich <i>tempe- rature range</i>	Schutz- rohr <i>protec- tive tube</i>	Messstelle <i>measuring point</i>	Griff <i>handle</i>	Anschluss- leitung <i>connecion line</i>	Type <i>type</i>	Darstellung <i>figure</i>
universell einsetzbarer Fühler zur Messung von Flüssigkeiten und Luft <i>Universal probe for the measurement of liquids and air</i>	-50°C ... +500°C	VA	mit dem Schutzrohr verbunden	PA	PVC- isoliert	TEF 10	
Fühler mit biegbarem Thermoelement <i>Probe with flexible mineral insulated thermocouple</i>	-50°C ... +750°C	VA	vom Schutzrohr isoliert	PA	PVC- isoliert	TEF 12	
universell einsetzbarer Einstechfühler, Spitze zentrisch oder schräg angeschliffen, Aufpreise für schräge Spitze <i>Universal penetration probe, central or oblique tip, extra cost for oblique tip</i>	-50°C ... +400°C	VA	mit dem Schutzrohr verbunden	PA	PVC- isoliert	TEF 20	
Oberflächenfühler zur Messung an ebenen metallischen Flächen, gefedertes Cu-Plättchen <i>Surface temperature probe for the measure- ment at flat metallic sur- faces, flexible copper die</i>	-50°C ... +400°C	VA		PA	PVC- isoliert	TEF 30	
Luftfühler <i>Air probe</i>	-50°C ... +500°C	VA, perfo- riert		PA	PVC- isoliert	TEF 40	

Fühler sind mit den Paarungen NiCr-Ni (K); Fe-CuNi (J) nach IEC 584 bzw. FeCuNi (L) nach DIN 43710 erhältlich. Der angegebene Einsatztemperaturbereich bezieht sich auf den sensitiven Teil an der Messspitze. Für die max. zulässige Temperatur am Griff und der Anschlussleitung gelten die werkstoffabhängigen Kennwerte (PA max. 130°C). Anschlussleitungslänge 1,5 m; andere Längen und Kabelarten sowie abweichende Schutzrohrängen und -durchmesser auf Anfrage; Anschlussenden bzw. -stecker nach Angabe.

Probes are available with the thermocouples NiCr-Ni (K) and Fe-CuNi (J) according to IEC 584, or with the combination FeCuNi (L) according to DIN 43710. The temperature range given is related to the sensitive part of the measuring tip. For the maximum temperatures of the handle and the connection line the material-dependent characteristic values (PA max. 130°C) are valid. Connection line length 1.5 m; different lengths and diameters of the protective tube on request; connection ends and connector plugs according to specification.